




**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

**ID 1403 NL**

## Technisch merkblad - Produktinformatie


### Produkt: **ACRYL-VERDÜNNUNG LANG**

**Eigenschappen:**


Hoogwaardige trage verdunning voor alle soorten acryllakken en acrylgrondverven. Door het hoge oplosvermogen voor acrylharsen is een kleine hoeveelheid van deze speciale verdunning voor de instelling van de spuitviscositeit al genoeg. Verhindert het ontstaan van kookblaasjes, ook bij lange droogtijden.

**Toepassingsgebied:**


Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie

**Mengverhoudingen / Gebruiksaanwijzing:**

De benodigde hoeveelheid airo Acryl-Verdunning Lang wordt aan het te verdunnen mengsel van airo Acryl-Klarlack Medium Solid, of High Solid met de daarvoor bestemde Acryl-Harder MS 2:1 of High Solid toegevoegd en goed doorgeroerd. Dit produkt kan ook voor de verdunning van airo Acryl-Füllers HS gebruikt worden.



**Belangrijk:** airo Acryl-Verdunning Kurz bevat geen recycled oplosmiddel en is absoluut vrij van chloor en koolwaterstoffen.

**Chemische basis:**

Acryl-Verdünnung Lang: Mengsel van esters en aromatische koolwaterstoffen.

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 15°C !

**Opslagstabiliteit:**

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.




**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

**I2 1403 NL**

# Technisch merkblad - Produktinformatie

## Produkt: **ACRYL-VERDÜNNUNG NORMAL**




### Eigenschappen:

Hoogwaardige verdunning voor alle soorten acryllakken en acrylgrondverven. Door het hoge oplosvermogen voor acrylharsen is een kleine hoeveelheid van deze speciale verdunning voor de instelling van de spuitviscositeit al genoeg. Verhindert het ontstaan van kookblaasjes, ook bij korte droogtijden.




### Toepassingsgebied:

Autoreparatie, zwaar vervoer, motorfietsen, industrie.




### Mengverhoudingen / Gebruiksaanwijzing:

De benodigde hoeveelheid airo Acryl-Verdunning Normal wordt aan het te verdunnen mengsel van airo Acryl-Klarlack Medium Solid, of High Solid met de daarvoor bestemde Acryl-Harder MS 2:1 ( Normaal, Kort, Extra Kort ) of High Solid toegevoegd en goed doorgeroerd. Dit produkt kan ook voor de verdunning van airo Acryl-Füller HS gebruikt worden.



**Belangrijk:** airo Acryl-Verdunning Normal bevat geen recycled oplosmiddel en is absoluut vrij van chloor en koolwaterstoffen.



### Chemische basis:

Acryl-Verdünnung Normal: Mengsel van esters en aromatische koolwaterstoffen.

### Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C !

### Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.

### Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.




**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

**IE 1201 NL**


## Technisch merkblad - Produktinformatie

### Produkt: **ACRYL-VERDÜNNUNG KURZ**




#### Eigenschappen:

Hoogwaardige verdunning voor alle soorten acryllakken en acrylgrondverven. Door het hoge oplosvermogen voor acrylharsen is een kleine hoeveelheid van deze speciale verdunning voor de instelling van de spuitviscositeit al genoeg. Verhindert het ontstaan van kookblaasjes, ook bij korte droogtijden.




#### Toepassingsgebied:

Autoreparatie, Motoren, industrie




#### Mengverhoudingen / Gebruiksaanwijzing:

De benodigde hoeveelheid airo Acryl-Verdunning Kurz wordt aan het te verdunnen mengsel van airo Acryl-Klarlack Medium Solid, of High Solid met de daarvoor bestemde Acryl-Harder MS 2:1 ( Normaal, Kort, Extra Kort ) of High Solid toegevoegd en goed doorgeroerd. Dit produkt kan ook voor de verdunning van airo Acryl-Füller HS gebruikt worden.



**Belangrijk:** airo Acryl-Verdunning Kurz bevat geen recycled oplosmiddel en is absoluut vrij van chloor en koolwaterstoffen.



#### Chemische basis:

Acryl-Verdünnung Kurz: Mengsel van esters en aromatische koolwaterstoffen.

#### Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 15°C !

#### Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste **12 maanden**.

#### Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.